

Sika® Reemat Premium

Stuoia di rinforzo in fibra di vetro

Indicazioni generali

Descrizione Sika® Reemat Premium è utilizzato come rinforzo in abbinamento con le membrane liquide impermeabilizzanti Sikalastic®-601 BC e Sikalastic®-621 TC.

Campi d'impiego

- Per la realizzazione dei sistemi di coperture a vista SikaRoof® MTC 12, 15, 18 e 22
- Per lavorazioni su nuove costruzioni e ristrutturazioni
- Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata accessibilità

Vantaggi

- Applicazione semplice e rapida su ampie superfici e dettagli
- Si adatta ad ogni forma di dettaglio della superficie di posa
- Testato per l'utilizzo in abbinamento con Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC e Sikalastic®-614
- Assicura il corretto spessore dello strato di fondo
- Incrementa le proprietà di crack-bridging dello strato di fondo

Caratteristiche

Colore bianco

Confezioni Rotoli

larghezza: 1,3 m lunghezza: 90 m

larghezza: 0,3 m lunghezza: 90 m

Conservazione conservare orizzontale, in imballi originali, integri, chiusi e sigillati, in luogo asciutto, a temperatura $>+10^{\circ}\text{C}$ e $<+35^{\circ}\text{C}$.

Dati tecnici

Base chimica stuoia in fibra di vetro a disposizione casuale

Massa per m² ~ 225 g/m²




Informazioni sul sistema

Struttura del sistema SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22

Destinato a:

- creare un rivestimento stabile ai raggi UV
- allungare l'aspettativa di vita di coperture esistenti
- creare un rivestimento riflettente che migliora l'efficienza energetica
- soluzioni impermeabilizzanti ad elevate prestazioni per costruzioni nuove ed esistenti



Stratigrafia: Sikalastic®-601 BC applicato in 1 strato, rinforzato con Sika® Reemat Premium e finitura mediante Sikalastic®-621 TC.

Modalità d'impiego

Applicazione

Prima dell'applicazione di Sikalastic®601 BC il sottofondo deve essere idoneamente preparato e l'eventuale primer deve essere indurito (fuori-polvere). Per l'esatto tempo di indurimento del primer, attenersi alla relativa scheda tecnica.

Coperture a vista (Exposed Roofs)

SikaRoof®MTC 12, 15, 18, 22: applicare un primo strato di Sikalastic®601 BC e finché fresco, srotolarci sopra il Sika® Reemat Premium. Assicurarsi che non vi siano bolle o grinze e che vi sia una sovrapposizione tra le strisce di Sika® Reemat di min. 5 cm.

Prima dell'applicazione di Sikalastic®621 TC rispettare il tempo attesa indicato nella tabella sottostante. Iniziare sempre dai dettagli e procedere successivamente alle superfici orizzontali.

Avvertenze

Limitazioni

Sika® Reemat Premium è progettato per essere utilizzato in abbinamento con Sikalastic®601 BC, Sikalastic®621 TC, Sikalastic®614.

L'utilizzo di Sika® Reemat Premium è previsto anche in tutte le aree soggette ad elevati movimenti, sottofondi irregolari o per far ponte su fessure, giunti e dettagli.

Valori

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Norme di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

