

Know-how from Site to Shelf



Sika – Partner commerciale specializzato

Tutti gli ordini sono soggetti ai termini di vendita e consegna vigenti. Gli utilizzatori sono tenuti a consultare sempre la Scheda Tecnica più recente relativa al prodotto in questione.



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel.: 02 54 778.111
Fax.: 02 54778.119
www.sika.it

Innovation & Consistency since 1910



Malta cementizia per impermeabilizzazioni flessibili



SikaTop® Seal-107



SikaTop® Seal-107

Modalità di impiego



Il substrato dovrà essere adeguatamente scabro, pulito e bagnato a rifiuto.

Il calcestruzzo poco resistente, danneggiato o in distacco dovrà essere riparato utilizzando malte **Sika MonoTop®**.



Versare all'interno di apposito contenitore le comp. A+B e miscelare per qualche minuto con trapano miscelatore (~500 giri al minuto).



Applicare il primo strato con una spatola dentata, esercitando una pressione uniforme al fine di ottenere uno spessore regolare. Posizionare nella malta fresca la rete in fibra di vetro mediante spatola piana.



Una volta indurito il primo strato, applicare il secondo mediante spatola liscia, in direzione trasversale rispetto alla prima applicazione.

Vantaggi e Campi di impiego

- Eccellente finitura, per utilizzo civile, mediante l'utilizzo di un frattazzo di spugna all'inizio del processo di indurimento della malta.
- Pedonabile.
- Soddisfa i requisiti prestazionali richiesti dalla Normativa EN 1504-2, prodotti per la protezione delle strutture in calcestruzzo.
- Impermeabilizzazione e protezione di vasche, serbatoi, piscine, tubazioni in calcestruzzo, ponti, canali, muri in calcestruzzo armato e pavimentazioni di fondamenta.
- Rivestimento protettivo flessibile per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli attacchi da gelo - disgelo, anidride carbonica ed acqua allo stato liquido.
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi ed ogni genere di superficie esposta agli agenti atmosferici.

