

## Scheda Tecnica Saratoga Vernimask

Saratoga Vernimask è il nastro adesivo in carta semicrespata bianca ad alta conformabilità e adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Indispensabile per la preparazione, la bordatura e la profilatura delle pareti o di qualsiasi superficie, per finiture pulite e perfette.

Particolarmente indicato nel settore edile per tinteggiature interne o in esterni, nelle verniciature generiche e nel fai-da-te, ideale anche per mascheratura protettiva in genere.

Caratteristiche tecniche	
Colore	bianco
Aspetto	Solido
Odore	Tipico
Grammatura del supporto	55g/mq $\pm$ 10%
Spessore totale	125 $\mu$ $\pm$ 10%
Adesività	2,5 N/cm $\pm$ 10%
Allungamento a rottura	10% $\pm$ 20%
Carico di rottura	30 N/cm $\pm$ 10%
Resistenza al calore per 30 min	70°C
Resistenza al calore per 90 min	55°C

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 15/25°C per 12 mesi dalla data di produzione, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell'utilizzo.

Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall'esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce.

### AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Rotolo mm 12	m 50	62 589 001	144	8005860625891
Rotolo mm 15	m 50	62 590 001	120	8005860625907
Rotolo mm 19	m 50	62 591 001	96	8005860625914
Rotolo mm 25	m 50	62 592 001	72	8005860625921
Rotolo mm 30	m 50	62 593 001	60	8005860625938
Rotolo mm 38	m 50	62 594 001	48	8005860625945
Rotolo mm 50	m 50	62 595 001	36	8005860625952
Rotolo mm 75	m 50	62 596 001	24	8005860625969
Rotolo mm 100	m 50	62 597 001	18	8005860625976



Rev 02 del 18/04/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.