

Rasatello

Rivestimento murale grana 0,8 mm

Rif. rev. 01 del 27/08/15



Descrizione

Rivestimento murale continuo, idrorepellente, composto da resine sintetiche in emulsione acquosa, sabbie di quarzo, inerti selezionati, pigmenti altamente stabili alla luce e additivi che ne migliorano l'adesione e ne facilitano l'applicazione. Dotato di ottima resistenza meccanica e agli agenti atmosferici.

Campi d'impiego

Può essere applicato su superfici in malta bastarda, su intonaci minerali cementizi mediamente porosi, su intonaci minerali esistenti preventivamente lavati, spazzolati e opportunamente preparati con appropriati consolidanti e rasanti minerali (vedi Rasaprò).

Ciclo applicativo

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di sostanze oleose o grasse, di parti incoerenti o in fase di distacco. Per livellare e stabilizzare l'assorbimento del supporto applicare un rasante minerale (vedi Rasaprò) e lasciare asciugare.

L'impasto è pronto all'uso, prima della posa va semplicemente agitato con miscelatore. Stendere l'impasto in due mani, intervallando le applicazioni di circa 8 ore una dall'altra, con frattone di acciaio. Effettuare la rifinitura della seconda mano con frattone di plastica trattando il prodotto in senso circolare.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Conformità

COV < 40 gr/l (2010)

Rasatello

Rivestimento murale grana 0,8 mm

Dati tecnici prodotto

Applicazione	frattone di acciaio per la stesura - frattone di plastica per la finitura
Colore	tinte cartella
Confezione	da kg 25
Consumo teorico	3,0-3,5 kg/mq per due mani
Diluente pulizia	acqua subito dopo l'uso
Diluizione	pronto all'uso
Essiccazione	secondo la stagione e la temperatura ambientale
Resistenza	ottima all'acqua, ad atmosfere marine e montane
Sovrapplicazione	dopo ca. 8 ore dalla prima mano
Viscosità	pasta tixotropica