

BUILDING TRUST



Sikagard®-570 W

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE FIBRORINFORZATO

NUOVO!



PRESENTAZIONE



Sikagard®-570 W è un rivestimento impermeabilizzante in dispersione acquosa con fibre incorporate.

Grazie alla sua composizione, consente di realizzare un'impermeabilizzazione elastica ispezionabile che al tempo stesso protegge la struttura secondo i requisiti prestazionali della EN 1504-2 (marcato CE).

Dopo l'applicazione, presenta una finitura continua, senza giunzioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Fibrorinforzato**
- **Senza solvente (all'acqua)**
- **Compatibile con la maggior parte dei materiali edili**
- Impermeabile
- Elevata elasticità - capacità di fare da ponte su fessure (crack-bridging, classe A5 secondo EN 1062-7)
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Impermeabile all'anidride carbonica
- Eccellente viscosità che permette applicazioni in alto spessore
- Resistente agli agenti atmosferici
- Durevole

SUPERFICI DI APPLICAZIONE



Membrana impermeabilizzante per coperture ispezionabili e per superfici verticali perimetrali. Per applicazioni su:

- | | |
|--------------------|-------------|
| ■ Fibrocemento | ■ Acciaio |
| ■ Manti bituminosi | ■ Alluminio |
| ■ Calcestruzzo | ■ Rame |
| ■ Zinco | ■ PVC |

Nota: Può essere necessaria l'applicazione di Primer e della specifica stuoia di rinforzo in fibra di vetro (per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica).

STRUTTURE DEI SISTEMI



Superfici minerali*:

- 1 x Sika® Concrete Primer / Sikagard®-551 S Primer (superfici compatte)
/ Sikagard®-552 W Aquaprimer (superfici porose)
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W

Manti bituminosi - finitura porosa*:

- 1 x Sikagard®-570 W diluito con 20% di acqua
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W

Superfici metalliche*:

- 1 x Sikalastic® Metal Primer / SikaCor® EG-1
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W

* Il numero di strati varia in funzione dello stato del sottofondo e della necessità di impermeabilizzazione.

Prodotto	Consumo
Sikagard®-570 W diluito con 10% di acqua	ca. 0,7 - 0,9 kg/m²/ strato
Sikagard®-570 W: ■ Su coperture* ■ Su superfici verticali**	ca. 1,0 kg/m²/ strato ca. 0,5 kg/m²/ strato

* 3 strati di Sikagard®-570W
** 2 strati di Sikagard®-570W

ATTREZZATURA E USO

Può essere applicato con pennello, rullo a pelo corto.

Asciutto al tatto	ca. 6 h a +23 °C/ 50% u.r.
Completamente asciutto	ca. 24 h a +23 °C/ 50% u.r.

Le tempistiche d'indurimento possono prolungarsi in caso di basse temperature e/o di elevati livelli di umidità ambientale.

KNOW-HOW DAL CANTIERE ALLO SCAFFALE



Il vostro partner locale Sika®

Si applicano le nostre consuete Condizioni Generali di Vendita,
Si prega di consultare le nostre Schede Tecniche Prodotto prima di utilizzo ed applicazione.

Sika Italia S.p.A.
via Luigi Enaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia
Tel. +39 02 54778 111 - Fax +39 02 54778 119
info@sika.it - www.sika.it

BUILDING TRUST

