REV. 02 DEL 26/08/15

Idrosmog

Pittura antifumo - antimacchia inodore

Idropittura murale, supercoprente ed isolante a base di speciali resine sintetiche. Inodore, di rapida essiccazione, resistente all'abrasione. Copre ed isola macchie di fumo, di fuliggine, di nicotina, macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua, unto e grasso, impedendo che riaffiorino nel tempo.

Campi d'impiego

Per la facilità d'impiego, l'ottima adesione, l'elevata resistenza al lavaggio e la rapidità dell'intervento, **IdroSmog** risulta particolarmente indicato per l'applicazione in locali pubblici, bar, pizzerie, ecc.. Grazie inoltre alla bassa presa di sporco e all'efficace effetto blocca-macchia, inibisce l'affioramento delle macchie sulle superfici più soggette al deposito di sporco.

Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto: Intonaco civile.

Lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco.

Macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua

Spazzolare a secco.

Macchie di fumo grassi e olii

Pulire con appositi detergenti di uso domestico e successivamente risciacquare. Lasciare asciugare

Pitture e vernici in dispersione

Se ben aderenti, pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente. Lavare con acqua, stuccare con stucco in pasta o in polvere e lasciare asciugare perfettamente.

Finitura

Applicare **IdroSmog** in due mani intervallate circa 6 ore l'una dall'altra.

Avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore a +5°C o all'esterno in giornate ventose. Si raccomanda di proteggere le applicazioni da polvere fino alla loro completa essiccazione.

Dati Tecnici

Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo, Spray, Spruzzo airless

Confezioni: lt 14 - lt 4

Colore: bianco

Copertura: buona

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: ca. 20-30% con acqua

Essiccazione: asciutto 24 ore

Peso specifico: 1,45 kg/dm^3

Resa teorica: ca. 12-14 mq/lt per mano

Resistenza: ottima agli agenti atmosferici e chimici

Sovrapplicazione: dopo ca. 6 ore

Viscosità: tixotropica

COV: < 30 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548