



Sanitex

Idropittura traspirante

Idropittura murale per interni, lavabile, ad alto potere traspirante, con buona copertura, buona pennellabilità e dall'aspetto satinato. La sua formulazione straordinariamente ricca, a base di resina acril-silossanica, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi speciali, pur formando un film compatto la rendono particolarmente igroscopica.

Campi d'impiego

Utilizzata, grazie alle sue caratteristiche diffusive e stabili al vapore, nelle pitturazioni di locali domestici o industriali ove sia presente umidità ascendente. Applicabile su tutti i tipi di supporti come intonachini, stucchi rasanti, gesso e cartongesso, ma soprattutto su lavori eseguiti con cicli di risanamento.

Ciclo Applicativo

Muri vecchi

Vedi ciclo di risanamento.

Muri nuovi

Carteggiare e spolverare perfettamente.

Muri già trattati

Se in buono stato carteggiare e spolverare, se in cattivo stato rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento, stuccare eventuali buchi o crepe, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare perfettamente.

Finitura

Applicare due mani di Sanitex opportunamente diluito intervallate 4-5 ore una dall'altra.

Avvertenze

Si raccomanda di proteggere le applicazioni dalla polvere fino alla loro completa essiccazione. Si raggiunge la massima lavabilità 15 gg dopo l'applicazione. Avere cura di fare asciugare perfettamente tra la prima e la seconda passata.

Dati Tecnici

Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo, Spray, Spruzzo airless
