




Spatolato rustico

Rivestimento murale

Intonaco decorativo per interni ed esterni a base di speciali resine in dispersione acquosa, pigmenti stabili agli UV, sabbie di quarzo selezionate ed additivi che ne migliorano l'adesione e la lavorabilità. Grazie alla sua composizione il prodotto risulta essere facilmente lavorabile, con buona resistenza meccanica all'abrasione, ottima idrorepellenza e lavabilità. Si presta a realizzazioni di finiture personalizzate per tipologia di applicazione e velature, rese possibili dalla maestria dell'artigiano esecutore.



Campi d'impiego

Impiegato per decorazioni di superfici interne ed esterne, per la realizzazione di rivestimenti continui dall'effetto spatolato. Da applicare all'esterno su intonaci cementizi rasati (vedi **Rasapró**), all'interno anche su intonaci a base gesso previa dovuta preparazione.

Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto

I supporti da trattare devono essere stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. In presenza di intonaci friabili o particolarmente assorbenti pretrattare con isolante a solvente (vedi **Isolsov**) e lasciare asciugare, applicare rasante in pasta (vedi **Stukplast**) con frattone di acciaio avendo cura di livellare nel migliore dei modi la struttura del supporto.

Su sottofondi idonei applicare direttamente un rasante in pasta (vedi **Stukplast**) e lasciare asciugare circa 12 ore prima di procedere all'applicazione di **Spatolato Rustico**.

Su supporti particolarmente porosi e con rappezature vistose è possibile applicare due mani di **Stukplast** intervallate 12 ore una dall'altra.

Finitura

Il rivestimento **Spatolato Rustico** è un prodotto pronto all'uso, dopo averlo rimescolato, stendere uniformemente con frattone di plastica (possibilmente vecchio) e trattare a fresco creando delle spatolate casuali (in direzioni casuali ed opposte) per dare origine ad un piacevole effetto spatolato. Maggiore è l'apporto di prodotto e più evidente risulterà l'effetto spatolato. Questa operazione, in particolare all'esterno, va eseguita con celerità per evitare problemi di attaccature e segni di ripresa. Ad essiccazione per migliorarne l'effetto decorativo è consigliabile applicare una velatura silossanica.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Dati Tecnici

Applicazione: Spatola in plastica

Confezioni: kg 25

Colore: tinte cartella

Consumo: ca. 1,5-2,0 kg/mq

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: pronto all'uso - max 5% con acqua

Essiccazione: 10-15 ore

Resistenza: ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani

Viscosità: pasta tixotropica

COV: < 40 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.